

Datenblatt  
21.08.2026



|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer:  | 101648                                          |
| Produktname:    | ekey Adapter micro GU Automatic KÜS             |
| Produktname 2:  | für GU-SECURY Automatic,<br>Kabelübergangsseite |
| EAN Code        | 9120022229706                                   |
| Zolltarifnummer | 8544 4290                                       |
| Herkunftsland:  | HU                                              |
| Gewicht         | 0,14 kg                                         |

Das ekey Adapterkabel für die ekey Steuereinheit micro kabelübergangseitig und das GU-SECURY Automatic Motorschloss ist ein Kabel, das die ekey Steuereinheit micro mit dem GU-SECURY Automatic Motorschloss und auch mit dem ekey Kabelübergang verbindet. Dieses ekey Adapterkabel ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Dieses ekey Adapterkabel ist für die ortsfeste Montage in der Tür und für den Einsatz im geschützten Innenbereich vorgesehen. Das ekey Adapterkabel für die ekey Steuereinheit micro kabelübergangseitig und das GU-SECURY Automatic Motorschloss ist eine optionale Komponente und kann nur mit der ekey Steuereinheit micro und dem GU-SECURY Automatic Motorschloss verwendet werden.

## Technische Daten

| Betriebsdaten           |         |
|-------------------------|---------|
| Betriebstemperatur min: | -40 °C  |
| Betriebstemperatur max: | 80 °C   |
| Luftfeuchtigkeit max:   | 90 %rel |

| Kabel               |            |
|---------------------|------------|
| Kabeltyp:           | Adapter    |
| Kabelart:           | LiYY       |
| Kabellänge:         | 4,1 m      |
| Aderanzahl:         | 6          |
| Aderquerschnitt:    | 0,34 qmm   |
| Aderwiderstand:     | 0,06 Ohm/m |
| Verseilung:         | Keine      |
| Mantelmaterial:     | PVC        |
| Manteldurchmesser:  | 5,7 mm     |
| Isolationsspannung: | 1000 V     |