

DoorBird IP-Video Türstation & Innenstation



850844



Die Videoanleitung zum Einbau der ekey sLine können Sie durch Scannen des QR-Codes ansehen.

Weiß (+):	12-24 VDC
Braun (-):	GND
Gelb (A):	RS-485 A
Grün (B):	RS-485 B

	:	12-24 VDC
	:	GND
	:	RS-485 A
	:	RS-485 B
Relay 1:		potentialfrei
Relay 2:		potentialfrei
Input 1:		potentialfrei
Input 2:		potentialfrei
IC:		GND
LAN:		Router
WLAN:		integriert

Input: 230 VAC/50 Hz

Output: 12-24 VDC

Wählen Sie das Netzteil auf Basis der Eigenschaften des Motorschlösses.

Netzteil – Controller:
2 x 0,75 mm (H03VV-F)
Controller – Fingerprint:
2 x 2 x 0,8 mm (EIB-Y St Y)
Max. Leitungslänge 200 m

Lebensgefahr durch Strom: Alle ekey-Geräte sind mit Schutzkleinspannung zu betreiben. Versorgen Sie sie ausschließlich mit Netzteilen der Schutzklasse 2 nach EN 62368-1.

Bei Missachtung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
Elektrische Anschlussarbeiten im Niederspannungsbereich dürfen nur durch Elektrofachkräfte durchgeführt werden.

Sachschäden bei falscher Montage und Verkabelung: Die Geräte des Systems werden mit elektrischem Strom betrieben. Bei falscher Montage und Verkabelung können die Geräte des Systems zerstört werden!

Montieren und verkabeln Sie die Geräte des Systems richtig, bevor Sie sie mit Strom versorgen!

Dieser Verkabelungsplan unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.