

Datenblatt  
22.07.2026



|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer:  | 200003                                      |
| Produktname:    | ekey uno set S WHITE E                      |
| Produktname 2:  | ekey uno Fingerprint Funk, eqiva Smart Lock |
| EAN Code        | 9120068252744                               |
| Zolltarifnummer | 8471 9000                                   |
| Herkunftsland:  | AT                                          |
| Gewicht         | 0,9 kg                                      |

Der ekey uno Fingerprint mit Funk in Weiß mit eqiva BLUETOOTH® Smart Türschlossantrieb ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerbildern mittels eines Flächensensors. Der ekey uno Fingerprint mit Türschlossantrieb dient der Erkennung von berechtigten Personen, sowie der Öffnung und Schließung von Türen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Montage an unbeweglichen Teilen wie Mauerwerk und für den Einsatz im Außenbereich und Innenbereich vorgesehen. Der eqiva BLUETOOTH® Smart Türschlossantrieb ist für die Montage an Schließzylindern vorgesehen.

## Technische Daten

| Betriebsdaten                            |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Art Versorgung:                          | DC           |
| Versorgung Nennspannung max:             | 24 V         |
| Versorgung Nennspannung min:             | 8 V          |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:     | 12 V         |
| Stromverbrauch max:                      | 110 mA       |
| Stromverbrauch min:                      | 0,037 mA     |
| Leistung max:                            | 1,32 W       |
| Leistung min:                            | 0,01 W       |
| Leistung Nennbetrieb:                    | 1,32 W       |
| Betriebstemperatur min:                  | -25 °C       |
| Betriebstemperatur max:                  | 75 °C        |
| Luftfeuchtigkeit max:                    | 90 %rel      |
| Schutzart:                               | IP54         |
| Für ungeschützten Außenbereich tauglich: | ja           |
| Für geschützten Außenbereich tauglich:   | ja           |
| Fingeranzahl:                            | 200          |
| FAR:                                     | 1:10 000 000 |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| FRR:                   | 1:100   |
| Nennspannung Toleranz: | 5 %     |
| Signalisierung:        | Optisch |

| Mechanische Daten |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Bauform:          | Aufputz                             |
| Montageart:       | An der Wand (Aufputz)               |
| Breite:           | 53,13 mm                            |
| Länge/Höhe:       | 90,5 mm                             |
| Tiefe:            | 52 mm                               |
| Material:         | Kunststoff PMMA   Kunststoff ASA-PC |
| Oberfläche:       | Kunststoff                          |
| Farbe:            | Weiss                               |
| UV-beständig:     | ja                                  |
| ähnlich RAL       | RAL 000 90 00                       |

| Kommunikation Bluetooth |          |
|-------------------------|----------|
| Bluetooth Norm:         | 4.2      |
| Bluetooth Klasse:       | Klasse 1 |
| Reichweite max:         | 100 m    |
| Reichweite typ:         | 10 m     |