

Datenblatt
23.07.2026



Artikelnummer:	180138
Produktname:	ekey home KP IN MR GL AN
EAN Code	9120068254427
Zolltarifnummer	8471 9000
Herkunftsland:	AT
Gewicht	0,75 kg

Das ekey home keypad integra inkl. Montagerahmen mit anthrazitem Glas-Dekorelement ist eine Codetastatur mit kapazitivem Touchpad zur Eingabe von Zugangscode. Das ekey home keypad dient der Erkennung von berechtigten Personen und der daraus folgenden Öffnung von Haustüren, Wohnungstüren, Garagentoren usw. Das Keypad ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Das ekey home keypad integra ist für die ortsfeste Montage an beweglichen Teilen wie Türen und für den Einsatz im ungeschützten Außenbereich vorgesehen. Für den Betrieb benötigen Sie zusätzlich eine passende Steuereinheit und ein passendes Netzteil.

Technische Daten

Betriebsdaten	
Art Versorgung:	DC
Versorgung Nennspannung max:	24 V
Versorgung Nennspannung min:	10 V
Stromverbrauch max:	100 mA
Stromverbrauch min:	40 mA
Stromverbrauch Nennbetrieb:	50 mA
Leistung max:	1 W
Leistung min:	0,5 W
Leistung Nennbetrieb:	0,6 W
Betriebstemperatur min:	-25 °C
Betriebstemperatur max:	70 °C
Luftfeuchtigkeit max:	90 %rel
Schutzart:	IP44
Für ungeschützten Außenbereich tauglich:	ja
Für geschützten Außenbereich tauglich:	ja
Tastenzahl:	12
Tastenart:	Touch kapazitiv

Anzahl Codes:	99
Codelänge max:	8
Pincodelänge min:	4
Signalisierung:	Akustisch Optisch

Mechanische Daten	
Bauform:	Aufputz
Montageart:	An der Wand (Aufputz)
Breite:	53,5 mm
Länge/Höhe:	127 mm
Tiefe:	24 mm
Material:	Edelstahl V2A Glas
Oberfläche:	Gebürstet Geschliffen
Farbe:	Anthrazit
UV-beständig:	ja
Schockfestigkeit:	100 m/s ²
Vibrationsfestigkeit:	10 m/s ²

Konformitäten	
Normen:	EN60068 EN61000-6-3
Richtlinien:	CE2014/30/EU RoHs2011/65/EU

Kommunikation RS-485	
Anzahl RS485:	1
Baudrate RS485:	115,2KBit/s
Vernetzung RS485:	Single Master
Leitungslänge RS485:	500 m
Leitungstyp RS485:	Halbduplex
Protokoll RS485 ekey intern:	ekey home
Verschlüsselung RS485:	ja