

Datenblatt  
21.07.2026



|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer:        | 203751                                        |
| Produktname:          | ekey xLine fingerprint set flush WE w/o cover |
| Produktname 2:        | ekey xLine Fingerprintset UP Weiß ohne Rahmen |
| EAN Code              | 9120068258494                                 |
| Zolltarifnummer       | 8471 9000                                     |
| Herkunftsland:        | AT                                            |
| Gewicht               | 0,3 kg                                        |
| Einsatzgebiet:        | Verwendung im Heim- und Gewerbebereich        |
| Verkaufsbeschränkung: | Weltweit, ausgenommen USA/Kanada              |

Das ekey xLine Fingerprintset ist eine biometrische Zutrittslösung, die mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden gewährt. Haus- und Nebeneingangstüren oder Garagen erhalten darüber hinaus smarte Funktionen, sodass die intelligente Nutzung eines Gebäudes im Eingangsbereich beginnt. Das Set beinhaltet den xLine Fingerprint und den ekey Controller REG mit zwei Relais. Die Administration des Systems erfolgt über die ekey bionyx App. Die technischen Daten beziehen sich auf den Fingerprint.

## Technische Daten

| Betriebsdaten                            |         |
|------------------------------------------|---------|
| Art Versorgung:                          | DC      |
| Versorgung Nennspannung max:             | 30 V    |
| Versorgung Nennspannung min:             | 10 V    |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:     | 24 V    |
| Stromverbrauch max:                      | 31 mA   |
| Stromverbrauch min:                      | 20 mA   |
| Stromverbrauch Nennbetrieb:              | 22 mA   |
| Leistung max:                            | 0,75 W  |
| Leistung min:                            | 0,4 W   |
| Leistung Nennbetrieb:                    | 0,5 W   |
| Betriebstemperatur min:                  | -25 °C  |
| Betriebstemperatur max:                  | 70 °C   |
| Luftfeuchtigkeit max:                    | 90 %rel |
| Schutzart:                               | IP54    |
| Für ungeschützten Außenbereich tauglich: | ja      |
| Für geschützten Außenbereich tauglich:   | ja      |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| FAR:                   | 1:10 000 000        |
| FRR:                   | 1:100               |
| Nennspannung Toleranz: | 10 %                |
| Signalisierung:        | Optisch   Akustisch |

| Mechanische Daten |                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauform:          | xLine                                                                                                         |
| Montageart:       | In der Wand (Unterputz)   in Unterputzdose (Kaiser UP-Gerätedose Art.Nr. 1555-04, bticino 502E, oder ähnlich) |
| Montagehöhe min:  | 105 cm                                                                                                        |
| Breite:           | 69 mm                                                                                                         |
| Länge/Höhe:       | 69 mm                                                                                                         |
| Tiefe:            | 39 mm                                                                                                         |
| Material:         | Kunststoff ABS-ASA-PC                                                                                         |
| Oberfläche:       | Kunststoff                                                                                                    |
| Farbe:            | Weiss                                                                                                         |
| UV-beständig:     | ja                                                                                                            |

| Kommunikation Bluetooth |          |
|-------------------------|----------|
| Bluetooth Norm:         | 4.2      |
| Bluetooth Klasse:       | Klasse 1 |
| Reichweite max:         | 10 m     |
| Reichweite typ:         | 1 m      |