

Datenblatt  
22.07.2026



|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer:        | 203716                                             |
| Produktname:          | ekey xLine fingerprint set flush SC Loxone 1 AN    |
| Produktname 2:        | ekey xLine FP-Set UP Schwarz Loxone 1-fach Anthraz |
| EAN Code              | 9120068259392                                      |
| Zolltarifnummer       | 8471 9000                                          |
| Herkunftsland:        | AT                                                 |
| Gewicht               | 0,6 kg                                             |
| Einsatzgebiet:        | Verwendung im Heim- und Gewerbebereich             |
| Verkaufsbeschränkung: | Weltweit, ausgenommen USA/Kanada                   |

Das ekey Fingerprintsset ist perfekt in die Loxone Smart Home Welt integriert. Dank der abgestimmten Farben des Fingerprints (Schwarz) und des Glasrahmens (Anthrazit) ermöglicht dieses Set eine nahtlose Integration in den Loxone Montagerahmen und kann so beispielsweise mit der Loxone Intercom zu einer modernen Zutrittslösung kombiniert werden.

## Technische Daten

| Betriebsdaten                            |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Art Versorgung:                          | DC           |
| Versorgung Nennspannung max:             | 30 V         |
| Versorgung Nennspannung min:             | 10 V         |
| Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:     | 24 V         |
| Stromverbrauch max:                      | 31 mA        |
| Stromverbrauch min:                      | 20 mA        |
| Stromverbrauch Nennbetrieb:              | 22 mA        |
| Leistung max:                            | 0,75 W       |
| Leistung min:                            | 0,4 W        |
| Leistung Nennbetrieb:                    | 0,5 W        |
| Betriebstemperatur min:                  | -25 °C       |
| Betriebstemperatur max:                  | 70 °C        |
| Luftfeuchtigkeit max:                    | 90 %rel      |
| Schutzart:                               | IP54         |
| Für ungeschützten Außenbereich tauglich: | ja           |
| Für geschützten Außenbereich tauglich:   | ja           |
| FAR:                                     | 1:10 000 000 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| FRR:                   | 1:100               |
| Nennspannung Toleranz: | 10 %                |
| Signalisierung:        | Optisch   Akustisch |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Mechanische Daten</b> |                         |
| Bauform:                 | xLine                   |
| Montageart:              | In der Wand (Unterputz) |
| Montagehöhe min:         | 105 cm                  |
| Breite:                  | 90 mm                   |
| Länge/Höhe:              | 90 mm                   |
| Tiefe:                   | 39 mm                   |
| Material:                | Aluminium   Glas        |
| Oberfläche:              | Glas                    |
| Farbe:                   | Anthrazit               |
| UV-beständig:            | ja                      |
| ähnlich RAL              | RAL 7016                |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Kommunikation Bluetooth</b> |          |
| Bluetooth Norm:                | 4.2      |
| Bluetooth Klasse:              | Klasse 1 |
| Reichweite max:                | 10 m     |
| Reichweite typ:                | 1 m      |