

DATENBLATT

Hauptfunktion



Dichtigkeit Luft / Wasser

Klasse 3⁴⁾ / Klasse 3³⁾



Widerstandsfähigkeit bei Windlast

Klasse 3



Wärmewiderstand

1,0 W / (m²·K)⁵⁾



Schallschutz

25 dB



Einbruchhemmung

RC2

Die Werte sind abhängig von der Konfiguration des Tors.

LPU 67 Thermo - Doppelwandiges Sektionaltor L-Sicke

Garagen-Sektionaltore für den privaten Einsatz.
Torglieder aus doppelwandigen Stahl-Lamellen in thermisch getrennter Ausführung, Bautiefe 67 mm, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, PU-ausgeschäumt.

Außen: L-Sicke Silkgrain oder Decograin
Innen: Stucco

Auch erhältlich in der Ausführung,

Außen:

- M-Sicke Silkgrain oder Decograin



Größenbereiche in mm	Breite	Höhe
Bestellmaß (Lichtesmauermaß)	5000	3000

Konstruktions- und Qualitätsmerkmale		Standard / Option ● / ○
Bautiefe in mm	67	
Lamellen	Doppelwandig, 67 mm, thermisch getrennt Verzinktes Stahlblech mit hochwertiger Grundbeschichtung	
Schlupftür	○	
Nebentüren	NT 60 / NT 80 Thermo ansichtsgleich zum Tor	
Designelemente	○	
Verglasung	○	
	Zugfedertechnik: mit seitlich innenliegenden doppelten Zugfedern mit je 2 Lastseilen	
Gewichtsausgleich	Torsionsfedertechnik: Torsionsfederaggregat mit Seiltrommeln und geprüfter Federbruchsicherung sowie seitlichen innenliegenden Lastseilen	
ThermoFrame	○ Kunststoff-Profil	
Sicherheitsausstattung	Sicherheitslaufschiene, Fingerklemmschutz außen und innen und an den Scharnieren, Eingreifschutz an den Seitenzargen	
Antriebseinheit	○	
	Z	
Beschläge	N	
	L	

Oberfläche	Decograin	Silkgrain	Plaingrain
Farbe innen	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002
Farbe außen	6 Dekore	RAL 9016	RAL 9016 Matt Feinstruktur
		15 Vorzugsfarben	4 Color Matt Feinstruktur
		RAL nach Wahl	

Leistungseigenschaften		Funktion
Dichtigkeit Luft / Wasser	Klasse 3 ⁴⁾ / Klasse 3 ³⁾	●
Widerstandsfähigkeit bei Windlast	Klasse 3	●
Wärmewiderstand	1,0 W / (m ² ·K) ⁵⁾	●
Schallschutz	25 dB	●
Einbruchhemmung	RC2	○

● Standard ○ Optional

3) bis 70 Pa Wasserdruck

4) gültig für Kassette und L-Sicke (LPU 42 Tore mit S-, M-, D-Sicke sowie mit Schlupftür: Klasse 2)

5) eingebautes Tor ohne Verglasung, Torgröße 5000 x 2250mm

Außenansichten

Bautiefe

67

Befestigungsmöglichkeiten

Beton

Stahl

Mauerwerk

andere auf Anfrage

Dichtungen

4-seitig umlaufend

Mitteldichtung zwischen den Torgliedern

Verriegelung: (Optional)

Mechanische Aufschiebesicherung bei


Antriebsbetätigung

Torgriffgarnitur mit Schubstange


Set Innenverriegelung




Mit Aluminiumrahmen NF / WF




Verglasung Typ D



Mit Kassettenfenster
S0, S1, S2, Sunrise




Mit Kassettenfenster M0




Mit Kassettenfenster L0


Beschlagsart



N-Beschlag



Z-Beschlag



L-Beschlag

Alle verfügbaren Beschlagsvarianten entnehmen Sie den gültigen Einbaudaten oder dem Produktkonfigurator.

Die vorstehenden Informationen, insbesondere Angaben und Darstellungen, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung und keine Garantie dar. Änderungen und Irrtümer ausdrücklich vorbehalten. Das Datenblatt ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung!