



KRISPOL

Unsere neuen Produkte werden als Mittel für eine umfassende Torfpflege empfohlen. Beschreibungen nachstehend.



Aktivschaum – ein Mittel mit universeller Anwendung. Bestimmt für die Reinigung einer breiten Palette von Oberflächen, darunter Laminat, Glas, Gummi und Kunststoffteile. Entfernt effektiv Staub und fettige Flecken, ohne Streifen auf der zu reinigenden Fläche zu hinterlassen.



Konservierungsmittel für das Torblatt – Mittel zur Reinigung und Konservierung des Torblattes sowie der Kunststoff- und Gummiteile. Es besitzt eine antistatische Wirkung und schützt die Oberfläche vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Stellt das ursprüngliche Aussehen und die natürliche Farbe der gereinigten Elemente wieder her.



Silikon – Wartungs- und Pflegemittel für Gummi-, Kunststoff- und Stahlteile. Erleichtert die Funktion von Schlössern, Scharnieren und Führungen. Ideal für den Einsatz an Tor-, Fenster- und Türdichtungen geeignet. Verleiht Glanz und garantiert Schutz vor Rissen und Bröckeln.



Trockenschmiermittel – Das Schmiermittel enthält PTFE-Partikel, die an den Stahlteilen haften und dadurch deren Reibung verringern. Es schützt vor Korrosion und ist beständig gegen niedrige und hohe Temperaturen. Bestimmt für die Schmierung der Komponenten von Industrietoren und Garagentoren, Türen und Fenstern sowie Getriebemechanismen.

Wartung von *Toren* – Schritt für Schritt

1.



Reinigen Sie schwer zugängliche Stellen – unter Dichtungen, zwischen den Sektionen. Hier hilft Druckluft. Wischen Sie die gereinigte Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab oder spülen Sie diese mit einem sanften Wasserstrahl ab. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger. Tragen Sie anschließend den Aktivschaum aus 15 – 20 cm Entfernung auf die trockene Oberfläche auf und warten mindestens 60 Sekunden. Wischen Sie die Fläche abschließend mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Wichtig: Starkes Schrubben, das die Oberfläche beschädigen kann, ist unbedingt zu vermeiden.

2.



Tragen Sie das Konservierungsmittel für Torblatt mit einem weichen, sauberen Mikrofasertuch auf die gereinigte Oberfläche auf. Das Produkt kann ebenfalls aus einer Entfernung von 15 – 20 cm aufgesprüht und mit einem sauberen, weichen Tuch abgewischt werden.

4.



Stifte der Scharniere und Rollen zur Wartung mit Trockenschmiermittel besprühen.

Denken Sie daran: Auf keinen Fall die Führungen schmieren, ihr Inneres darf nur von Staub und Verschmutzungen befreit werden.

3.



Wartung der Dichtungen mit Silikon durchführen. Trocknen lassen. Denken Sie daran, das Produkt aus einem Abstand von 15 – 20 cm aufzutragen.

We're focused
on *garage*
& *industrial* doors

krispol.eu

