

# Digital 991



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
118726	<b>Digital 991</b> Modulempfänger mit 200 Speicherplätzen und 1 Open-Collector-Ausgang, 24 V, unidirektional, 868 MHz bi.linked

## Lieferumfang

---

- Universalempfänger
- Verbindungskabel, 300 mm

## Merkmale

---

### Merkmale

- 1 Kanal zur freien Belegung
- 1 potentialfreier Relaiskontakt zum Schalten eines elektrischen Geräts, z. B. Impulseingang einer Torsteuerung
- IMPULS-Funktion
- Großzügiger Speicherplatz für bis zu 200 Tasten
- Kompakte Baugröße

## Verwendung

---

- Für CS 320. Für Fremdfabrikate (in Verbindung mit dem beiliegenden Anschlusskabel)

## Technische Daten

---

- Kanäle: 1
- Anzahl Speicherplätze: 200
- Antenne: Drahtantenne
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Funktechnologie: bi.linked
- Funkcodierung: Marantec
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 1 NO
- Ausgänge:  
1 Open-Collector-Ausgang (PNP)
- Schutzart: IP00
- Farbe: RAL 7011
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Nennstrom [A]: 0,027
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 0,65 W
- Kontaktbelastung (max.):  
24 V-DC/0,1 A
- Breite [mm]: 37
- Höhe [mm]: 53
- Tiefe [mm]: 13
- Verpackungsbreite: 108
- Verpackungshöhe: 15
- Verpackungstiefe/-länge: 153
- Verpackungsgewicht: 0,023
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434002858
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre