

EM 184



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
105733	EM 184 MS-Bus-Erweiterungsmodul mit Anschluss für 2 Einzugsicherungen OSE/PNP/Relais, Hutschienen-Montage, mit 0,2 m MS-Bus-Kabel

Lieferumfang

- Erweiterungsmodul
- Verbindungskabel, 200 mm

Merkmale

Merkmale

- 2 programmierbare Eingänge mit Testung für Einzugsicherungen mit OSE-/PNP-/Relais-Anschluss (24-30 V-DC/max. 0,2 A)
- Automatische Erkennung des angeschlossenen Systems
- Aktivierung in AUF- oder ZU-Richtung wählbar
- Versorgungsspannung der Einzugssicherung wählbar (12/24 V-DC)
- Status und Diagnosemeldungen über LED
- Montage auf einer Hutschiene

Verwendung

- Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), VTA, CS 265 und CS 320

Technische Daten

- Anschlussart: steckbar
- Eingänge:
2 programmierbare Eingänge für Einzugsicherungen mit OSE-/PNP-/Relais-Anschluss (24-30 V-DC/max. 0,2 A)
- Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker) OSE PNP
- Schutzart: IP00
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Breite [mm]: 45
- Höhe [mm]: 126
- Tiefe [mm]: 48
- Breite (Teilungseinheiten): 2,5
- Verpackungsbreite: 160
- Verpackungshöhe: 65
- Verpackungstiefe/-länge: 239
- Verpackungsgewicht: 0,245
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434015421
- Zolltarifnummer: 84799015
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –