

EM 184 im CS-Minigehäuse



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
121723	EM 184 im CS-Minigehäuse MS-Bus-Erweiterungsmodul mit Anschluss für 2 Einzugsicherungen OSE/ PNP/Relais, im CS-Minigehäuse, mit 3 m MS-Bus-Kabel

Lieferumfang

- Erweiterungsmodul im CS-Minigehäuse vormontiert
- Verbindungskabel MS-Bus 4-polig/MS-Bus RJ14, 3.000 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 2 programmierbare Eingänge mit Testung für Einzugsicherungen mit OSE-/PNP-/Relais-Anschluss (24-30 V-DC/max. 0,2 A)
- Automatische Erkennung des angeschlossenen Systems
- Aktivierung in AUF- oder ZU-Richtung wählbar
- Versorgungsspannung der Einzugsicherung wählbar (12/24 V-DC)
- Status und Diagnosemeldungen über LED
- Montage auf einer Hutschiene
- Witterungsresistentes Gehäuse

Verwendung

- Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), VTA, CS 265 und CS 320

Technische Daten

- Anschlussart: steckbar
- Eingänge:
2 programmierbare Eingänge für Einzugsicherungen mit OSE-/PNP-/Relais-Anschluss (24-30 V-DC/max. 0,2 A)
- Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker) OSE PNP
- Schutzart: IP65
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Breite [mm]: 165
- Höhe [mm]: 220
- Tiefe [mm]: 105
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,73
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434015322
- Zolltarifnummer: 84799015
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –