

# EM 171 im CS-Minigehäuse



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
198731	<b>EM 171 im CS-Minigehäuse</b> MS-Bus-Erweiterungsmodul mit 2 programmierbaren Relais im CS-Minigehäuse, inklusive 3 m MS-Bus-Kabel

## Lieferumfang

---

- Erweiterungsmodul im CS-Minigehäuse vormontiert
- Verbindungskabel MS-Bus 4-polig/MS-Bus RJ14, 3.000 mm
- Montagematerial

## Merkmale

---

### Merkmale

- 2 programmierbare potentialfreie Relaisausgänge (Wechsler)
- Status und Diagnosemeldungen über LED
- Montage auf einer Hutschiene
- Witterungsresistentes Gehäuse

## Verwendung

---

- Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), Control x.52, x.82 und VTA

## Technische Daten

---

- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 2 CO
- Ausgänge:  
2 programmierbare potentialfreie Relaisausgänge (CO)
- Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker)
- Schutzart: IP65
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung (max.):  
230 V/6 A
- Breite [mm]: 165
- Höhe [mm]: 220
- Tiefe [mm]: 105
- Verpackungsbreite: 210
- Verpackungshöhe: 105
- Verpackungstiefe/-länge: 335
- Verpackungsgewicht: 0,82
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434026915
- Zolltarifnummer: 85371091
- Ursprungsland: Deutschland