

EM 173 im CS-Minigehäuse



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
198701	EM 173 im CS-Minigehäuse EM 173 Erweiterungsmodule mit 4 Ein-/Ausgängen für die Hausautomation im CS-Minigehäuse, inklusive 3 m MS-Bus-Kabel

Lieferumfang

- Erweiterungsmodul im CS-Minigehäuse vormontiert
- Verbindungskabel MS-Bus 4-polig/MS-Bus RJ14, 3.000 mm
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- 3 potentialfreie Eingänge zur Bedienung von Öffnen, Schließen und Zwischenposition (Lüftungsposition)
- 1 potentialfreier Eingang zur Unterbrechung des Haltkreises (z.B. während des Urlaubs)
- 3 potentialfreie Relaiskontakte zur Meldung von Endposition AUF, ZU und Zwischenposition (Lüftungsposition)
- 1 potentialfreier Relaiskontakt zur Meldung einer unterbrochenen 2-Draht-Lichtschranke (z.B. zum Erkennen eines Problems beim Schließen aus der Ferne)
- Status und Diagnosemeldungen über LED
- Montage auf einer Hutschiene
- Witterungsresistentes Gehäuse

Verwendung

- Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370 und 380

Technische Daten

- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 4 CO
- Eingänge:
4 potentialfreie Eingänge für Taster (NO)
- Ausgänge:
4 potentialfreie Relaiskontakte (CO)
- Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) MS-Bus (4-poliger Stecker)
- Schutzart: IP65
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung (max.):
230 V/6 A
- Breite [mm]: 165
- Höhe [mm]: 220
- Tiefe [mm]: 105
- Verpackungsbreite: 210
- Verpackungshöhe: 100
- Verpackungstiefe/-länge: 350
- Verpackungsgewicht: 0,9
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434026519
- Zolltarifnummer: 85371091
- Ursprungsland: Deutschland

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
191759	Erweiterungs-Set für Hausautomation mit vier Eingängen für AUF/STOPP/ZU/ Licht und drei Relais für AUF/ZU/Licht, im Gehäuse IP65	2026-01-20