


F-Empfänger steckbar



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
119200	F-Empfänger steckbar 0,4 m Kabel, steckbar, OSE

Lieferumfang

- F-Lichtschanke Empfänger mit 400 mm Kabel und Stecker (Molex)

Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für OSE-Optosensoren. Für Torblatt-Anschlussdosen mit Anschluss für steckbare Sicherheitselemente

Technische Daten

- Anschlussart: steckbar
- Schnittstellen: OSE
- Schutzart: IP68
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 75
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/75
- Reichweite [m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 4-28 V-DC
- Durchmesser [mm]: 11

- Länge [mm]: 37
- Kabellänge [m]: 0,4
- Gewicht [kg]: 0,03
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,032
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001256
- Zolltarifnummer: 85365019
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
166375	F-Distanzhülsen-Set 11/14 mm für Optosensoren, 2 Stück
79834	F-Distanzhülsen-Set 11/22 mm für Optosensoren, 2 Stück
165235	F-Distanzhülse 11/22 mm mit Stahleinsatz für Optosensoren