

# F-Sender steckbar



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
163194	F-Sender steckbar 4 m Kabel, steckbar, OSE

## Lieferumfang

---

- F-Lichtschanke Sender mit 4.000 mm Kabel und Stecker (Molex)
- F-Distanzhülsen 11/22 mm

## Verwendung

---

- Für Steuerungen mit Anschluss für OSE-Optosensoren. Für Torblatt-Anschlussdosen mit Anschluss für steckbare Sicherheitselemente

## Technische Daten

---

- Anschlussart: steckbar
- Schnittstellen: OSE
- Schutzart: IP68
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 75
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/75
- Reichweite [m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 4-28 V-DC

- Durchmesser [mm]: 11
- Länge [mm]: 37
- Kabellänge [m]: 4
- Gewicht [kg]: 0,09
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,08
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435000518
- Zolltarifnummer: 85365019
- Ursprungsland: Taiwan
- Garantie: -

## Zubehör

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
166375	<b>F-Distanzhülsen-Set 11/14 mm</b> für Optosensoren, 2 Stück
79834	<b>F-Distanzhülsen-Set 11/22 mm</b> für Optosensoren, 2 Stück
165235	<b>F-Distanzhülse 11/22 mm</b> mit Stahleinsatz für Optosensoren