

FG 220-60



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
193172	FG 220-60

Merkmale

Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei
- Kann nach Austausch der Dämpfungsplatten wiederverwendet werden
- Tolerierung von Fehlauflösungen (bei unbeschädigten Dämpfungsplatten)
- Optische Anzeige des Betriebszustandes: Betriebsstellung oder Fangstellung

Verwendung

Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle	FG 220-60
244,5 mm	1.529
298,5 mm	1.274
323,9 mm	1.182
368,0 mm	1.040

Technische Daten

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 2.200
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 6.691
- Maß A [mm]: 272
- Maß A1 [mm]: 150
- Maß B [mm]: 100
- Maß C [mm]: 400
- Maß C1 [mm]: 156
- Wellenaufnahme [mm]: 60
- Gewicht [kg]: 19,5
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 18,1
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –