

# FG 80-40



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
193175	FG 80-40

## Merkmale

---

### Merkmale

- Korrosionsschutz
- Kompakte Baugröße mit gleichen Außenabmessungen für alle Größen
- Integrierte Dämpfung
- Kurzer Fallweg
- Sicherheitsschalter zur Verriegelung des Antriebs
- Wartungs- und verschleißfrei

## Verwendung

---

### Maximale Behanggewichte Fangvorrichtungen in kg

Ø Wickelwelle	FG 80-40
159,0 mm	735
177,8 mm	677
193,7 mm	629
219,1 mm	558
244,5 mm	491

## Technische Daten

---

- Lagerart: pendelgelagert
- Schutzart: IP65
- Zulässiges Drehmoment [Nm]: 800
- Fangmoment der Fangvorrichtung (max.) [Nm]: 2.260
- Maß A [mm]: 180
- Maß A1 [mm]: 90
- Maß B [mm]: 62
- Maß C [mm]: 270
- Maß C1 [mm]: 115
- Wellenaufnahme [mm]: 40
- Gewicht [kg]: 3,9
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 3,77
- Speditionsartikel: Nein
- Zolltarifnummer: 85439090
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -