

LS22



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
178435	LS22 Einweg-Lichtschranke mit 25 m Reichweite, 24 V-DC, 4-Draht, IP54, ohne Kabel

Lieferumfang

- Lichtschranke Sender
- Lichtschranke Empfänger
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Geeignet zum Einbau in die Standsäulen CH-51N und CH-101N
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für 4-Draht-Lichtschranken

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Ausgänge:
1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Schnittstellen: 4-Draht
- Schutzart: IP54
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 55
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/55
- Temperatur (min.) [°F]: -4
- Temperatur (max.) [°F]: 131
- Reichweite [m]: 25
- Reichweite (min.) [m]: 0
- Reichweite (max.) [m]: 25
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-35 V-DC
- Nennstrom [A]: 0,037
- Kontaktbelastung (max.):
24 V-DC/1 A
- Breite [mm]: 30
- Höhe [mm]: 90
- Tiefe [mm]: 28
- Verpackungsbreite: 88
- Verpackungshöhe: 75
- Verpackungstiefe/-länge: 104
- Verpackungsgewicht: 0,1
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434006528
- Zolltarifnummer: 85365019
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
178438	CH-51N Säulen für Lichtschranken LS22 oder Special 630, 0,5 m Höhe, 2er-Set
198148	CH-51N Säule für Lichtschranken LS22 oder Special 630, 0,5 m Höhe
178439	CH-101N Säulen für Lichtschranken LS22 oder Special 630, 1,0 m Höhe, 2er-Set

Technische Zeichnungen

