

# Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
184828	<b>Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse</b> 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker

## Lieferumfang

---

- Netzteil in CS-Minigehäuse vormontiert und vorverkabelt mit 1.500 mm Anschlusskabel

## Merkmale

---

### Merkmale

- Großer universeller Eingangsspannungsbereich
- Einstellbare Ausgangsspannung
- Berührungsgeschützte Anschlüsse
- Witterungsresistentes Gehäuse

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

## Technische Daten

---

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:  
1
- Ausgänge:  
2
- Schutzart: IP65
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 70
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/70
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 158
- Ausgangsleistung [kW]: 0,06
- Eingangsspannung [V]: 85-264 V/1~
- Ausgangsspannung [V]: 24 V-DC
- Nennfrequenz [Hz]: 50/60
- Ausgangsstrom [A]: 2,5
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 66,7 W
- Breite [mm]: 165
- Höhe [mm]: 220
- Tiefe [mm]: 105
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 1,02
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014561
- Zolltarifnummer: 85044060
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -