

Notstrompuffer 400 V/6000 VA



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
188365	Notstrompuffer 400 V/6000 VA Notstrompuffer 400 V/6.000 VA im Gehäuse

Lieferumfang

- Notstrompuffer mit integriertem Laderegler

Merkmale

Merkmale

- Bei Ausfall der Netzspannung schaltet sich das Notstrompuffer-System automatisch zu und versorgt Torsteuerung und Antrieb. Sobald die Netzspannung wieder vorhanden ist, werden Torsteuerung und Antrieb wieder über das Netz versorgt und die Akkumulatoren des Notstrompuffer geladen
- Einfache Inbetriebnahme nach Plug & Play-Prinzip: Akkupuffer und Torsteuerung werden direkt über CEE-Stecker angeschlossen. Keine zusätzliche Steuerleitung zwischen Akku und Torsteuerung notwendig
- Kann bei Bestandsanlagen nachgerüstet werden
- Reiner Sinus-Ausgang
- Bei vollgeladenem Akkumulator kann ein Torzyklus über einen Zeitraum von einer Stunde garantiert werden

Verwendung

- Für Antriebe MDF 05 bis MDF 70 mit Steuerung CS 320

Technische Daten

- Schutzart: IP32
- Temperatur (min.) [°C]: 0
- Temperatur (max.) [°C]: 40
- Temperatur (min./max.) [°C]: 0/40
- Ausgangsleistung [kW]: 5,4
- Eingangsspannung [V]: 400 V/3~
- Ausgangsspannung [V]: 400 V/3~
- Netzfrequenz [Hz]: 50
- Akkukapazität [Ah]: 152
- Breite [mm]: 260
- Höhe [mm]: 720
- Tiefe [mm]: 892
- Gewicht [kg]: 84
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 108
- Speditionsartikel: Ja
- Zolltarifnummer: 85078000
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –