

Optosensor-Set



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
160264	Optosensor-Set bestehend aus Sender mit 10,5 m Kabel, Empfänger mit 1 m Kabel, Adapterhülsen 11/22 mm

Lieferumfang

- F-Lichtschanke Sender mit 10.500 mm Kabel
- F-Lichtschanke Empfänger mit 1.000 mm Kabel
- 2 F-Distanzhülsen 11/22 mm

Verwendung

F-Distanzhülsen-Set 11/22 mm

- Für Optosensoren mit 11 mm Durchmesser. Für Torabschlussprofile mit Aufnahme für 22 mm Optosensoren

Technische Daten

F-Sender

- Anschlussart: konventionell
- Schnittstellen: OSE
- Schutzart: IP68

- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 75
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/75
- Reichweite [m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 4-28 V-DC
- Durchmesser [mm]: 11
- Länge [mm]: 37
- Kabellänge [m]: 10,5

F-Empfänger

- Anschlussart: konventionell
- Schnittstellen: OSE
- Schutzart: IP68
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 75
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/75
- Reichweite [m]: 10
- Betriebsspannung [V]: 4-28 V-DC
- Durchmesser [mm]: 11
- Länge [mm]: 37
- Kabellänge [m]: 1

F-Distanzhülsen-Set 11/22 mm

- Durchmesser innen [mm]: 11
- Durchmesser außen [mm]: 22
- Länge [mm]: 30
- Gewicht [kg]: 0,01
- Verpackungsbreite: 51
- Verpackungshöhe: 25
- Verpackungstiefe/-länge: 59
- Verpackungsgewicht: 0,021
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001553
- Zolltarifnummer: 40091100
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –