

Protect-Switch 190



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
177767	Protect-Switch 190 Torblatt-Anschlussdose für Schlupftürkontakte für Garagentorantriebe, bestehend aus Torblatt-Anschlussdose IP54, Spiralkabel 5x0,25 mm ² , 1.600 mm ungewandelt und 800-3.200 mm Wendellänge, steckbar; Verbindungsdose und 10.000 mm Verbindungskabel

Lieferumfang

- Spiralkabel 5x0,25 mm² mit Kabelverschraubungen, Anschlussklemmen für die Steuerung und Stecker für die Torblattanschlussdose, 1.600 mm ungewandelt/800-3.200 mm Wendellänge
- Haltewinkel für Spiralkabel
- Torblatt-Anschlussdose mit Platine OSE/8,2 kOhm
- Verbindungsdose
- Verbindungskabel 2-adrig, 10.000 mm
- Montagematerial

Merkmale

Spiralkabel 5x0,25 mm² - 1.600 mm

Merkmale

- Bereits angebrachte steckbare Klemmen für die Steuerung und eine Steckverbindung zur Torblatt-Anschlussdose verringern den Anschlussaufwand, verhindern Anschlussfehler und vereinfachen die Montage

Verwendung

Torblatt-Anschlussdose OSE/8,2 kOhm

- Nur in Verbindung mit Spiralkabel 5x0,25 mm² oder 5x0,5 mm² mit Stecker für Torblatt-Anschlussdosen nutzbar

Technische Daten

Spiralkabel 5x0,25 mm² - 1.600 mm

- Anzahl Adern: 5
- Aderquerschnitt [mm²]: 0,25
- Kabeleinführung Steuerungsgehäuse: CS-Gehäuse
- Länge ungewendelt - Steuerung [mm]: 1.600
- Wendellänge eingezogen [mm]: 800
- Wendellänge ausgezogen [mm]: 3.200
- Gewicht [kg]: 0,55
- Verpackungsbreite: 280
- Verpackungshöhe: 400
- Verpackungstiefe/-länge: 450
- Verpackungsgewicht: 0,521
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434018521
- Zolltarifnummer: 85444995
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -

Torblatt-Anschlussdose OSE/8,2 kOhm

- Anschlussart: steckbar
- Eingänge:
 - 1 Eingang für konventionell verkabelte Kontaktleisten oder Optosensoren
 - 2 Eingänge für konventionell verkabelte Schließseilschalter oder Schlupftürkontakte
- Ausgänge:
 - 1 Ausgang mit Steckbuchse (Molex 6-polig) für Spiralkabel mit Stecker (Molex 6-polig)
- Schutzart: IP54
- Temperatur (min.) [°C]: -20
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/60
- Breite [mm]: 165
- Höhe [mm]: 60
- Tiefe [mm]: 40
- Gewicht [kg]: 0,1
- Verpackungsbreite: 88

- Verpackungshöhe: 88
- Verpackungstiefe/-länge: 173
- Verpackungsgewicht: 0,109
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434018538
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

Anschlussdose

- Schutzart: IP55
- Material: PP
- Farbe: grau
- Montagebereich: an der Wand
- Breite [mm]: 85
- Höhe [mm]: 85
- Tiefe [mm]: 37

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
116025	Schlupftürkontakt zum Einbau mit 5 m Kabel, konventionell, 8,2 kOhm, zum Einbau in die Zarge, entspricht DIN EN 13849-1 PI c cat 2.
92108	Schlupftürkontakt zum Einbau mit 4 m Kabel, konventionell, NC, zum Einbau in die Zarge
564632	Schlupftürkontakt im Gehäuse ohne Kabel, konventionell/Systemverkabelung, NC, zum Anbringen auf den Türrahmen

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
152839	Special 411 Schlupftürkontakt im Gehäuse für Garagentorantriebe, Systemverkabelung, NC	2024-04-17