

# Reflex-Lichtschranke 24 V-AC/DC



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
90747	Reflex-Lichtschranke 24 V-AC/DC mit 12 m Reichweite, 4-Draht, IP65, ohne Kabel

## Lieferumfang

---

- Lichtschranke Sender/Empfänger
- Reflektor 80 mm

## Merkmale

---

### Merkmale

- Der Reflektor spart die Verlegung eines Kabels von der Steuerung zur gegenüberliegenden Torseite
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

## Verwendung

---

- Für Steuerungen mit Anschluss für 4-Draht-Lichtschranken

## Technische Daten

---

- Anschlussart: konventionell

- Eingänge:  
1 Testeingang
- Ausgänge:  
1 potentialfreier Relaiskontakt (NC)
- Schnittstellen: 4-Draht
- Schutzart: IP65
- Temperatur (min.) [°C]: -25
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -25/60
- Temperatur (min.) [°F]: -13
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Reichweite [m]: 12
- Reichweite (min.) [m]: 0,5
- Reichweite (max.) [m]: 12
- Betriebsspannung [V]: 10-40 V-AC/-DC
- Nennstrom [A]: 0,03
- Kontaktbelastung (max.):  
0,5 A/48 V-DC, 0,6 A/50 V-AC
- Breite [mm]: 45
- Höhe [mm]: 87
- Tiefe [mm]: 40
- Gewicht [kg]: 0,15
- Verpackungsbreite: 98
- Verpackungshöhe: 50
- Verpackungstiefe/-länge: 149
- Verpackungsgewicht: 0,159
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001522
- Zolltarifnummer: 85365019
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

# Technische Zeichnungen

