

Special 630



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
86424	Special 630 Einweg-Lichtschanke für Torzargen mit 1 mm Blechstärke, 8 m Reichweite, 2-Draht, IP54, mit 2x 10 m Kabel

Lieferumfang

- Lichtschanke Sender
- Lichtschanke Empfänger
- 2 Halter für 1 mm Blechstärke
- 2 Verbindungskabel, 10.000 mm
- 4 Kabelverbinder
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Funktions- und Verschmutzungssignalisierung durch LED
- 2-Draht-Technik: Versorgung, Signal und Testung über nur 2 verpolungssichere- und anschließbare Adern
- Geeignet zum Einclippen in passende Ausschnitte in der Torzarge
- Geeignet zum Einbau in die Standsäulen CH-51N und CH-101N
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für 2-Draht-Lichtschranken

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Schnittstellen: 2-Draht
- Schutzart: IP54
- Reichweite [m]: 8
- Reichweite (min.) [m]: 1
- Reichweite (max.) [m]: 8
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Breite [mm]: 35
- Höhe [mm]: 85
- Tiefe [mm]: 19
- Verpackungsbreite: 120
- Verpackungshöhe: 48
- Verpackungstiefe/-länge: 173
- Verpackungsgewicht: 0,298
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000397
- Zolltarifnummer: 85365080
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
88175	Montagewinkel-Set für Lichtschranke Special 630
178438	CH-51N Säulen für Lichtschranken LS22 oder Special 630, 0,5 m Höhe, 2er-Set
198148	CH-51N Säule für Lichtschranken LS22 oder Special 630, 0,5 m Höhe
178439	CH-101N Säulen für Lichtschranken LS22 oder Special 630, 1,0 m Höhe, 2er-Set
97559	Special 670 Lichtschranken-Expander zum Anschluss von 2 Stück 2-Draht-Lichtschranken an einem Eingang

Technische Zeichnungen

