

Special 633 R



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
101197	Special 633 R Einweg-Lichtschanke mit 20 m Reichweite, +/- 90° drehbar, 24 V-DC, 4-Draht, IP65, ohne Kabel

Lieferumfang

- Lichtschanke Sender
- Lichtschanke Empfänger
- 2 Gehäuse
- Montagematerial

Merkmale

Merkmale

- Horizontale Ausrichtung des Lichtstrahls um 180°
- Funktions- und Verschmutzungssignalisierung durch LED
- Paralleler Anschluss von 2 Lichtschanken (2-Kanal-Betrieb) ohne gegenseitige Beeinflussung
- Anpassung der Reichweite durch Setzen einer Drahtbrücke (1-8 m oder 5-20 m)
- Testeingang zur Nutzung als Sicherheitseinrichtung
- Optische Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Personen- und Sachschäden

Verwendung

- Für Steuerungen mit Anschluss für 4-Draht-Lichtschranken

Technische Daten

- Anschlussart: konventionell
- Eingänge:
 - 1 Testeingang
- Ausgänge:
 - 1 potentialfreier Relaiskontakt (NC)
- Schnittstellen: 4-Draht
- Schutzart: IP65
- Reichweite [m]: 20
- Reichweite (min.) [m]: 1
- Reichweite (max.) [m]: 20
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-DC
- Nennstrom [A]: 0,04
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 0,96 W
- Kontaktbelastung (max.):
 - 30 V-AC/DC/0,3 A
- Breite [mm]: 38
- Höhe [mm]: 110
- Tiefe [mm]: 38
- Verpackungsbreite: 150
- Verpackungshöhe: 40
- Verpackungstiefe/-länge: 210
- Verpackungsgewicht: 0,2
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434001165
- Zolltarifnummer: 85269200
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 2 Jahre

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
104186	Schutzdeckel-Set für Special 633 (L/R) aus Aluminium, 2 Stück

Technische Zeichnungen

