

# SZ 12



## Artikel

| Artikel-Nr. | Beschreibung  |
|-------------|---|
| 177216      | <b>SZ 12</b> Antriebsschiene für Garagentorantriebe, 3,33 m Profillänge, 1,2 mm Stärke, Kugellagerung, Zahnriemen, 2-teilig |

## Lieferumfang

- 2-teilige Antriebsschiene mit Schienenverbinder, einbaufertig vormontiert

## Verwendung

|  | SZ 12 |
|--|-------|
| Höhe Schwingtore (max.) [m]                            | 2,75  |
| Höhe Sektionaltore mit Normalbeschlag (max.) [m]       | 2,5   |
| Höhe Sektionaltore mit Niedrigsturzbeschlag (max.) [m] | 2,375 |
| Höhe Sektionaltore mit Zugfedern (max.) [m]            | 2,375 |

- Für Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390 (plus)

## Technische Daten

- Antriebsmittel: Zahnriemen
- Lagerung: Kugellager
- Teilung: 2-teilig
- Höhe Schwingtore (max.) [m]: 2,75
- Höhe Sektionaltore mit Normalbeschlag (max.) [m]: 2,5

- Höhe Sektionaltore mit Niedrigsturzbeschlag (max.) [m]: 2,375
- Höhe Sektionaltore mit Zugfedern (max.) [m]: 2,375
- Breite [mm]: 71
- Höhe [mm]: 29,5
- Länge [mm]: 3.392
- Profillänge [mm]: 3.330
- Bewegungshub [mm]: 2.710
- Materialstärke [mm]: 1,2
- Gewicht [kg]: 8,2
- Verpackungsbreite: 78
- Verpackungshöhe: 67
- Verpackungstiefe/-länge: 1.723
- Verpackungsgewicht: 8,1
- Anzahl pro Palette: 60
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434014790
- Zolltarifnummer: 84831095
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: 5 Jahre

## Zubehör

| Artikel-Nr. | Beschreibung   |
|-------------|--|
| 90870       | <b>Abhängungsklammer-Set</b> Zusätzliche Abhängungsklammern für Antriebsschienen mit Sonderlänge, 10 Stück   |
| 76728       | <b>Kabelhalter-Set</b> Halter für Rund- und Flachkabel auf der Antriebsschiene, 50 Stück   |
| 182006      | <b>Special 109</b> Aufschubsicherung für Garagentore als zusätzliche Einbruchsicherung. Erreicht die Klassen RC 2 nach DIN/TS 18194:2020-07 und SKG ** in Verbindung mit einem zertifizierten Tor mit mindestens gleich hoher Klasse |
| 90870       | <b>Abhängungsklammer-Set</b> Zusätzliche Abhängungsklammern für Antriebsschienen mit Sonderlänge, 10 Stück   |
| 76728       | <b>Kabelhalter-Set</b> Halter für Rund- und Flachkabel auf der Antriebsschiene, 50 Stück   |
| 87577       | <b>Querschienenanbindungs-Set</b> Verbindungselement zur Befestigung der Antriebsschiene an der Querschiene des Tores, 10 Stück  |
| 182006      | <b>Special 109</b> Aufschubsicherung für Garagentore als zusätzliche Einbruchsicherung. Erreicht die Klassen RC 2 nach DIN/TS 18194:2020-07 und SKG ** in Verbindung mit einem zertifizierten Tor mit mindestens gleich hoher Klasse |
| 184839      | <b>Zubehörtüte „Alte Antriebsschiene“</b> Montagekomponenten für Antriebsschienen SZ bis 03.2020   |
| 184568      | <b>Zubehörtüte Detolux</b> Verbindungselemente für Alulux Detolux Tore mit Antriebsschienen SZ ab 04.2020  |
| 180030      | <b>Special 112</b> Toranschlusselement für Sektionaltore, 0,37 m, verlängerbar auf 0,43 bis 0,62 m   |
| 118627      | <b>Special 102</b> Kurventorarm für Kipptore, 0,86 m   |
| 564867      | <b>Special 103</b> Flügeltorbeschlag, 2,6 m  |
| 119478      | <b>Special 104</b> Verlängerung für Tormitnehmer, 0,24 m Verlängerung  |
| 8055637     | <b>Special 105</b> Toranschlusselement für Seiten-Sektionaltore, mit Gelenk  |

| Artikel-Nr. | Beschreibung   |
|-------------|--|
| 68990       | <b>Special 106</b> Toranschlusselement für Seiten-Sektionaltore bei Montage der Antriebsschiene an der Wand                            |
| 564458      | <b>Special 201</b> Entriegelung für Schwingtore mit seitlicher Torverriegelung   |
| 182024      | <b>Special 311</b> Notentriegelung für Schwingtore, 3,05 m Bowdenzug für Torinnengriffe  |
| 182021      | <b>Special 304</b> Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 26 mm Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 0,7 m Bowdenzug |
| 182026      | <b>Special 305</b> Notentriegelung für Dreh- und Sektionaltore, 13 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 0,7 m Bowdenzug             |
| 158955      | <b>Special 306</b> Notentriegelung für Sektionaltore, 13 mm Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln und 1,5 m Zugseil                         |