



Farbpaste weiß

150 ml

Pigmentkonzentrat zum Aufhellen aller lösemittelhaltigen und lösemittelfreien BIOFA-Öle im Innenbereich.

- **volldeklariert**
- **mit natürlichen Rohstoffen**
- **helle Laub- sowie Nadelhölzer behalten ihren natürlich hellen Charakter**




Eigenschaften:

BIOFA Farbpaste weiß ist ein Pigmentkonzentrat zum Aufhellen aller lösemittelhaltigen und lösemittelfreien BIOFA-Öle. Durch diese Abtönung behalten helle Laub- sowie Nadelhölzer ihren hellen natürlichen Charakter. Die natürliche Nachdunkelung der Hölzer wird vermindert.

Inhaltsstoffe:

Titandioxid, aromatenfreies hochgereinigtes Testbenzin, Tonerde, Netzmittel, Quelltön, Entschäumer.



Verarbeitung:

BIOFA Farbpaste weiß wird gründlich aufgeschüttelt, und bis zu 10% in das jeweilige Öl vor der Verarbeitung homogen eingerührt. Das pigmentierte Öl von Zeit zu Zeit erneut gut aufrühren.

Wichtig:

Bitte die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Öles gemäß seinem Technischen Merkblatt genau beachten! Es sollte grundsätzlich ein Vorversuch durchgeführt werden. Dies ist vor allem bei furniertem Holz sowie dunkleren und grobporigen Hölzern sehr wichtig. Auf sehr guten Schliff der Oberflächen achten. Schleiffehler werden durch das Öl stark sichtbar! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für eine optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Nicht unter 16°C verarbeiten!

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit BIOFA Verdünnung 0500 reinigen.

Lagerung:

Kühl, trocken und gut verschlossen.

Gebinde:

Glasflasche

Entsorgung:

Flüssige Produktreste und nicht restentleerte und gereinigte Gebinde bei Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben bzw. nach den jeweils lokalen/nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen und getränkte Arbeitsmaterialien können nach dem Austrocknen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Nur restentleerte und gereinigte Gebinde zum Recycling geben.


AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11*

Gefahrenhinweise/Sicherheitsratschläge:

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Auf ausreichenden Hautschutz achten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Nicht in Gewässer, Kanalisation oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2058 enthält max. 580 g/l VOC.



Raumluft Emissionen

Stand: 10.11.2021