

Technisches Merkblatt

GLOUROS-Reiniger Nr. 1806

Anwendungsbereich	Im Innen- und Außenbereich, für Holz und Stein, z.B. Fliesen, Grabsteine, Mauern, Fassaden. Nicht geeignet für Marmor, kalkhaltige Steine, sowie alle anderen säureempfindlichen Materialien, wie z.B. Terrazzo.
Eigenschaften	Entfernt Kalk- und Zementreste, Moos, Algen, Pilzflecken, Salzausblühung an Fassaden. Löst Öl, Fett und Eiweißverschmutzung, je nach Untergrund ganz oder teilweise.
Volldeklaration	Wasser, Zitronensäure, Reetha-Extrakt.
Verdünnung	Je nach Dichte und Umfang der Verschmutzung mit Wasser verdünnen, 1 Teil Produkt auf 10 Teile Wasser für die Reinigung und 1 Teil Produkt auf 5 Teile Wasser für die Nachbehandlung.
Verarbeitung	Mit Sprühflasche, Schwamm oder Hochdruckreiniger.
Reinigung der Geräte	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser reinigen.
Dichte	1,09 g/ml.
Hinweise	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>H319 Verursacht schwere Augenreizung P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p> <p>Achtung P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> </div> </div>
	Die eingesetzten Tenside sind nach der Detergenzien Verordnung Nr. 648/2004 biologisch abbaubar. Nichtionische Tenside: < 5 %
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	1 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Ungeöffnet 4 Jahre haltbar.
	Verarbeitungshinweise siehe Rückseite

Verarbeitungshinweise

GLOUROS-Reiniger Nr. 1806

Verarbeitung	Auf zu behandelnde Gegenstände oder Flächen mit Schwamm oder Sprühgerät aufbringen. Schmutz mit Pad ohne Körnung (in der Regel weißes) oder Schwamm anreiben und mit Wasser abspritzen. Mit viel Wasser nachspülen.
Pilze, Moose, Algen	GLOUROS-Reiniger Nr. 1806 1:10 anwenden. Gegen neuen Pilzbefall nochmals einsprühen, 1:5 verdünnt und trocknen lassen.
Salzausblühung an Fassaden	Untergrund gut wässern, einsprühen mit Lösung 1 : 20 verdünnt. Mit viel Wasser und wenig Druck abspülen.
Metalle	Leichte mineralische Verschmutzungen auf Kupfer und Edelstahl mit einer Verdünnung von 1 : 5 bis 1 : 20. Für Kalkablagerungen auf verchromten Flächen eine Verdünnung von 1 : 5 wählen.
Holz	GLOUROS -Reiniger Nr. 1806 1 : 10 mit Wasser verdünnen und aufsprühen, Schmutz anreiben, z.B. mit Pad ohne Körnung (in der Regel weißes) oder Schwamm, bis sich Belag löst, dann abwaschen bzw. spülen. Danach 1 : 5 verdünnt mit Wasser aufsprühen und trocknen lassen. Ist der Alt-Anstrich abgewittert, soll mit LIVOS-Produkten nachbehandelt werden. Bitte beachten Sie hierzu die empfohlene Holzfeuchte für die jeweiligen Produkte. Ist der Anstrich bis auf das rohe Holz abgewittert, ist ein Neuaufbau mit einem LIVOS-Anstrichsystem notwendig.
Hinweise	Die Dauer der Einwirkzeit richtet sich nach der Stärke und dem Alter der Verschmutzung. Vor Anwendung Untergrund auf Verträglichkeit mit GLOUROS-Reiniger Nr. 1806 testen. Wirkung beobachten.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juli 2018