

## Technisches Merkblatt

# BASKO-Fugenkitt Nr. 725

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich, zum Ausspachteln von Holzfugen (max. 2 mm) zwischen z.B. Parkettstäben. Zum Verfugen von Dielen nicht geeignet.
<b>Eigenschaften</b>	Schnelltrocknend. Für farbidentische Spachtelung mit Schleifstaub (max. 3 Gew. %) anteigen. Gut schleifbar.
<b>Volldeklaration</b>	Wasser, Marmor, Kieselgur, Polysaccharide, Quarz, Glimmer, Safloröl, Talkum, Isoaliphate, Casein, Cellulose und Naturharz-Ester.
<b>Farbton</b>	Grauweiß.
<b>Verdünnung</b>	Verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>Vorbereitung</b>	Holz muss trocken (Nadelholz unter 15 %, Laub- und Tropenhölzer unter 12 % Holzfeuchte) fest, fett-, harz- und staubfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Gut durchrühren. Bei Anbruchgebinden vorher Haut entfernen. BASKO – Fugenkitt Nr. 725 mit ca. 3 Gew. - % Schleifstaub aus dem letzten Schleifgang (120er – 150er Körnung) zu einer spachtelfähigen Masse anteigen. Die gesamte Bodenfläche mit einem rostfreien Japan- oder Stahlspachtel abspachteln, größere Fugen mehrmals spachteln. Nach Trocknung Fläche überschleifen (150er Körnung) und entstauben.
<b>Verbrauch</b>	Abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. Ist durch Probeauftrag zu ermitteln.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge gleich nach Gebrauch mit warmem Wasser und anschließend mit BASKO - Verdünner Nr. 715.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 20 Minuten.
<b>Dichte</b>	1,19 g/ml.
<b>Hinweise</b>	P102                      Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310            BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.  Nach Gebrauch Fugenkitt in der Dose glattstreichen und mit Folie bedecken. Dose gut verschließen.
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,375 kg; 2,5 kg.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken aber frostfrei. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

August 2016