

Technisches Merkblatt

TUNNA Holzwachs Nr. 320

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für Möbel zur Ausbesserung von Rissen, kleineren Löchern, Fugen und anderen Vertiefungen im Holz. Für Fußböden bedingt geeignet.												
Eigenschaften	Nach Durchtrocknung mit LIVOS-Ölen und -Wachsen bearbeitbar. Der Farbton bleibt nahezu unverändert.												
Volldeklaration	Maiskeimöl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Mineralpigmente, Rosmarinöl.												
Farbtöne	012 Hell 054 Rotbraun 077 Ocker grünlich 201 Weiß	021 Ocker rötlich 064 Walnuss 091 Hellbraun 602 Eiche hell	048 Kastanie 072 Eiche rötlich 101 Schwarz										
	<p>Je nach Vorbehandlung haben gleiche Holzarten verschiedene Färbungen. Daher sollte die Farbe von TUNNA Holzwachs an unauffälliger Stelle getestet werden. Erfahrungsgemäß könnten folgende Farbtöne für die angegebenen Holzarten geeignet sein:</p> <table border="0"> <tr> <td>012 Hell</td> <td>Fichte, Kiefer</td> </tr> <tr> <td>021 Ocker rötlich</td> <td>Ahorn</td> </tr> <tr> <td>054 Rotbraun</td> <td>Kirsche, Teak, Buche dunkel</td> </tr> <tr> <td>077 Ocker grünlich</td> <td>Eiche</td> </tr> <tr> <td>091 Hellbraun</td> <td>Buche hell</td> </tr> </table> <p>Die Farben Weiß und Schwarz dienen zum Mischen von helleren und dunkleren Farben.</p>			012 Hell	Fichte, Kiefer	021 Ocker rötlich	Ahorn	054 Rotbraun	Kirsche, Teak, Buche dunkel	077 Ocker grünlich	Eiche	091 Hellbraun	Buche hell
012 Hell	Fichte, Kiefer												
021 Ocker rötlich	Ahorn												
054 Rotbraun	Kirsche, Teak, Buche dunkel												
077 Ocker grünlich	Eiche												
091 Hellbraun	Buche hell												
Verarbeitung	Bei Zimmertemperatur. TUNNA Holzwachs-Stifte mit mäßigem Druck über die Vertiefung oder Fuge reiben. Gegebenenfalls bei größeren Rissen wiederholen (Fuge muss komplett gefüllt sein). Überstand mit Spachtel oder Rasierklinge glatt abziehen und Oberfläche polieren.												
Trockenzeit	Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte staubtrocken in 1 Stunde, belastbar nach 24 Stunden.												
Hinweise	Mit TUNNA Holzwachs Nr. 320 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das feste, flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.												
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.												
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar.												

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst.

März 2021