

## Technisches Merkblatt

# GLEIVO Bienenwachs Nr. 315

<b>Anwendungsbereich</b>	Im Innenbereich für Holz, wie z. B. Vertäfelung und Möbel, nach Vorbehandlung mit LIVOS - Ölen oder Lasuren. Für Spritzwasserbereiche ungeeignet. Für die regelmäßige Pflege von Linoleum. Zur Auffrischung von gewachsenen Holz-, Kork-, Steinoberflächen.
<b>Eigenschaften</b>	Flüssig. Airless-spritzbar. Nach Durchtrocknung seidengänzende Oberfläche.
<b>Volldeklaration</b>	Isoaliphate, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Leinöl, Orangenöl, Tonerde.
<b>Farbton</b>	Farblos. Abtönbar mit max. 10 % VINDO Decklack Nr. 629.
<b>Verdünnung</b>	Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>Verarbeitung</b>	Durch hauchdünnes Streichen, Spritzen oder Ballenauftrag und Polieren, bei Temperaturen über 12 °C.
<b>Verbrauch</b>	Behandlung: 1 l reicht für 25 m <sup>2</sup> , d. h. 40 ml/m <sup>2</sup> . Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich ergiebiger. Probeauftrag! Pflege: 1 l reicht für 100 m <sup>2</sup> , d. h. 10 ml/m <sup>2</sup> als Mittelwert.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 4 Stunden.
<b>Reinigung</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
<b>Dichte</b>	0,77 g/ml.
<b>Hinweise</b>	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit GLEIVO Bienenwachs Nr. 315 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehältern oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. <b>H304</b> Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. <b>H413</b> Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. <b>P273</b> Freisetzung in die Umwelt vermeiden. <b>P301+P310</b> BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. <b>P331</b> KEIN Erbrechen herbeiführen. <b>P405</b> Unter Verschluss aufbewahren. <b>P501</b> Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. <b>EUH208</b> Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.
 <b>Gefahr</b>	
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Ausgehärtete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	0,1 l; 0,25 l; 1 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
<b>Verpackung</b>	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich Grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

## Verarbeitungshinweise

# GLEIVO Bienenwachs Nr. 315

<b>Vorbereitung</b>	<p>Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Vorbehandlung mit LIVOS-Ölen, z. B. MELDOS Naturharz-Hartöl Nr. 264 oder ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder LIVOS-Lasuren, wie z. B. DARIX Möbellasur Nr. 297. Wenn bereits Behandlung oder Pflege mit Produkten anderer Hersteller erfolgte, soll an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit geprüft werden.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Vor Gebrauch das Produkt gut schütteln oder aufrühren. GLEIVO Bienenwachs Nr. 315 soll hauchdünn und gleichmäßig mit dem Pinsel oder Tuch aufgetragen und nach ca. 2 - 4 Stunden (bei Holz in Faserrichtung) mit Ballentuch, Wachsbürste, Einscheibenmaschine oder Exzentrerschleifer und Filzpad nachpoliert werden.</p>
<b>Reinigung</b>	<p>Staub mit Staubsauger oder Mopp abnehmen. Gummiabrieb und andere grobe Verschmutzungen mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder einem satten Auftrag mit GLEIVO-Bienenwachs entfernen. Je nach Bedarf Reinigung mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser.</p>
<b>Pflege</b>	<p>Je nach Beanspruchung mit GLEIVO Bienenwachs Nr. 315 1 - 2 x im Jahr nachbehandeln.</p>
<b>Hinweise</b>	<p>Während Verarbeitung und Trockenzeit gut lüften. Zu dicker Auftrag ist nur maschinell aufwändig zu polieren. Starke elektrostatische Aufladungen z. B. von Kunstharzlackierung, etc. werden durch einen hauchdünnen Auftrag mit dem Bienenwachs reduziert bzw. eliminiert.</p> <p>Bei Auftrag auf mit DELVA Spachtel Nr. 426 gestalteten Flächen bietet GLEIVO Bienenwachs Nr. 315 Schutz gegen Abrieb und Verschmutzungen. GLEIVO verzögert das eventuelle Ausbleichen der in den DELVA beigemischten Farbpigmenten bzw. Mischungen und verleiht einen seidigen, brillanten Glanz.</p>

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Juli 2021