

#### Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

# **KERACOTT Erstpflege Nr. 380**

### neue Qualität

Anwendungsbereich Im Innenbereich, für die Erstpflege von KERACOTT -Böden oder Klinkercotto. Auch für andere

hartgebrannte, wenig aufnahmefähige, nicht glasierte Fußbodenplatten.

**Eigenschaften** Ergibt nach dem Polieren eine seidenglänzende, fett- und wasserabweisende Oberfläche. Frei von

organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.

Volldeklaration Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl, Naturharzester, mikronisiertes Wachs, Orangenöl, Leinöl-Standöl,

Bienenwachs, Carnaubawachs, Pineoil, Rosmarinöl, Tonerde, dehydrierter Aminozucker, Bentone,

Ethanol und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Ca, Zr).

Farbton Produkt: hell-grünlich-gelb. KERACOTT wird durch die Behandlung etwas dunkler.

Verarbeitung Gut durchrühren oder aufschütteln. Mit Flächenpinsel oder nicht faserndem Tuch gleichmäßig verteilen.

Getrocknete Beschichtung muss nachpoliert werden (siehe Rückseite).

**Verbrauch** 1 l reicht für ca. 16 m², d.h. 63 ml/m². Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes

und kann abweichen.

**Trockenzeit** Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 24 - 48 Std., Fußboden in der Zeit nicht betreten.

Reinigung Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger

Nr. 997.

**Dichte** ca. 0,80 g/ml

Hinweise Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen! Mit KERACOTT Erstpflege Nr. 380

getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt

ist nicht selbstentzündlich.



H304 Kann bei Verschlucken **und** Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331: KEIN Erbrechen herbeiführen.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll

entsorgt werden.

**Gebinde** 0,75 l; 2,5 l; 10 l.

Lagerung Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

### Verarbeitungshinweise

# **KERACOTT Erstpflege Nr. 380**

Vorbereitung Nach dem Verlegen und Verfugen wird der Boden mit GLOUROS Zementschleierentferner Nr. 1808

rückstandsfrei gesäubert und mit Wasser nachgewaschen. Durch noch vorhandene Alkalität können die Fugen scheckig auftrocknen, diese Schattenbildung kann nach einigen Monaten wieder zurückgehen. Der Boden muss anschließend mindestens 3 Tage gut belüftet trocknen und ggf. zeitweise mit Wellpappe

(keine Plastikfolie) vor Verschmutzung geschützt werden.

Vor der Erstpflege muss der Boden absolut sauber und trocken sein.

Behandlung KERACOTT Erstpflege einmal mit Flächenpinsel oder nichtfaserndem Tuch gleichmäßig und dünn

auftragen. Es ist sinnvoll eine Probefläche anzulegen, um die optimale Auftragsmenge zu ermitteln. Nach 1 - 2 Tagen Trocknungszeit die Oberfläche mit Bürste, Einscheibenmaschine und Polierpad oder ähnlichem polieren, bis ein matter Seidenglanz erzielt ist. Beim Polieren dürfen keine Schlieren zu sehen

sein.

Reinigung und Pflege Mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 oder LATIS Intensivreiniger Nr. 551. Unbedingt die angegebene Dosierung beachten. Bei Abnutzung nach starker Beanspruchung soll die KERACOTT Erstpflege für die

Nachpflege benutzt werden.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de. abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an uns.

März 2020