

Technisches Merkblatt

TAKETI-Abbeizer Nr. 554



Anwendungsbereich	Im Innen- und Außenbereich. Zum Entfernen verseifbarer Dispersionsfarben, Ölfarben, Natur- und Kunstharzlacke.
Eigenschaften	Stark alkalisches Abbeizmittel, standfest, sehr ergiebig.
Volldeklaration	Wasser, Natronlauge, Cellulose und Bentone.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Abbeizer Nr. 554 gut umrühren und satt mit Pinsel oder Deckenbürste, (alkalistabil, keine Naturborsten) auftragen und mit Wasser besprühen bzw. durchnässen. Nach einer Einwirkzeit von 30 Min. auf Metall und ca. 2-10 Min. auf Holz erweichte Farbe mit dem Spachtel abschaben. Je nach Lackschichtdicke Vorgang mehrmals wiederholen. Abbeizer darf während der Einwirkzeit nicht austrocknen. Abgebeizte und von Farbresten befreite Flächen gut mit Wasser nachwaschen; beim letzten Nachwaschen einen Schuß Essig oder Zitronensäure (0,1l auf 2,5l Wasser) zugeben. Metallbeschläge vorher entfernen oder abkleben.
Verbrauch	Je nach Auftragsstärke reicht 1 kg für bis zu 8 m ² , d.h. 125 g/m ² .
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser, das ordnungsgemäß entsorgt werden soll.
Hinweise	Nach Abbeizen neutralisieren mit Wasser bzw. verdünnter Essigsäure. Ablaufendes Wasser sollte neutral reagieren. TAKETI-Abbeizer Nr. 554 auf Holz nur partiell anwenden, da durch Quellvorgang in den Zellwänden eine hohe Aufnahme-Kapazität entsteht und die Einwirkdauer nur sehr begrenzt sein darf. Achtung: Bei furniertem Holz kann sich das Furnier lösen. Bei Eichenholz und anderen stark gerbsäurehaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen kommen. Bitte vorher testen!
 Gefahr	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Entsorgung	Abgelöste Farbschichten müssen ordnungsgemäß entsorgt werden und dürfen nicht ins Abwasser gelangen.
Gebinde	1 kg; 2,5 kg; 10 kg.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei, trocken. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar. Anbruchgebilde gut verschließen.
Verpackung	Polyethylen (PE). Dieses Material verhält sich grundwasser-neutral und ist recyclingfähig.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

November 2015