

## **Technisches Merkblatt**

# LATIS Kokosölseife Nr. 1875

N entspricht LIVOS neutral für Allergiker, Geruchs -und Chemikaliensensible

Anwendungsbereich Pflanzenölseifenkonzentrat zur Seifenbehandlung unbehandelter Nadelholz-Massivholzober-flächen

sowie mit LATIS Nadelholzlauge Nr. 1874 vorbehandelte Nadelholz-Massivholzoberflächen im

Innenbereich. Zur Reinigung und Pflege mit LIVOS seifenbehandelter Oberflächen.

**Eigenschaften** Erhält den natürlichen Farbton des Holzes und erzeugt eine matte, schmutzabweisende Oberfläche.

Volldeklaration Wasser, Kaliseife des Kokosöls, Kaliseife des Rizinusöls, Talkum, Pottasche, Carnaubawachs,

Japanwachs, Polysaccharide, Zitronensäure, zusätzlich bei Nr. 1875-204: Titandioxid

**Farbton** Kokosölseife Nr. 1875-002: leicht milchig, nahezu farblos auftrocknend.

Kokosölseife weiß Nr. 1875-204: weiß, weißlich-transparent auftrocknend.

**Verdünnung** Zur Seifenbehandlung: 100 ml LATIS Kokosseife auf 1 l Wasser.

Zur Reinigung und Pflege: 100 ml LATIS Kokosseife auf 4 l Wasser.

Verarbeitung Durch Streichen mit Flächenstreicher oder Wischen mit Wischtuch (keine Mikrofaser).

Verarbeitungstemperatur mind. 12 °C.

**Verbrauch** Für die Seifenbehandlung ca. 15 ml unverdünnte Seife je m² und Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit des

Untergrundes. Ist durch Probeauftrag zu ermitteln. Für die Reinigung und Pflege ca. 4 ml unverdünnte

Seife je m².

**Reinigung** Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Spritzer sofort mit Wasser entfernen.

**Trockenzeit** Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 5 - 16 Stunden.

Dichte Ca. 1,0 g/ml.

**Hinweise** P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**P280** Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **P302+P352** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**P337+P313** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Anionische Tenside: unter 45%

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll

entsorgt werden.

**Gebinde** 0,05 l; 0,5 l; 2,5 l; 5 l.

Lagerung Kühl, frostfrei und trocken und ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen.

Verarbeitungshinweise: siehe Rückseite

LIVOS Pflanzenchemie D - 29559 Wrestedt OT Emern · Tel. 0 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

## Verarbeitungshinweise

Vorbereitung

# LATIS Kokosölseife Nr. 1875

Die zu behandelnde Fläche muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und ohne durchschlagende

Inhaltsstoffe sein. Untergrund feinschleifen (Körnung 120 oder feiner)

Schleifstaub sorgfältig entfernen, Harz- bzw. inhaltstoffreiche Hölzer mit KIROS Verdünnung Nr. 710

auswaschen.

Bei mit LATIS Nadelholzlauge Nr. 1874 vorbehandelte Holzflächen einen Zwischenschliff (Körnung 180 –

220) durchführen, um hochwertige Oberflächen zu erzielen.

**Verarbeitung** Vor Gebrauch gründlich aufrühren oder aufschütteln.

Seifenbehandlung:

Es sind zur Grundbehandlung 3 Aufträge nötig.

LATIS Kokosölseife Nr. 1875 1:10 mit Wasser verdünnen (1 Teil Seife auf 10 Teile Wasser)

Mit Flächenstreicher oder Wischtuch gleichmäßig satt auftragen.

Nach ca. 15 min eventuelle Überstände mit nebelfeuchtem Tuch abnehmen. Gut trocknen lassen, behandelte Fußböden erst nach vollständiger Trocknung betreten. Den Vorgang insgesamt 3-mal wiederholen.

### Reinigung und Pflege:

LATIS Kokosölseife Nr. 1875 1:40 mit Wasser verdünnen (1 Teil Seife auf 40 Teile Wasser)

Mit Wischtuch nebelfeucht wischen. Fußböden nur mit Seifenlösung wischen, kein klares Wasser verwenden.

Einen zweiten Eimer mit reinem Wasser bereitstellen, um das Wischtuch auszuwaschen, bevor es wieder in die Seifenlösung gelangt. Das Tuch sollte gut ausgedrückt werden.

Fußböden gut trocknen lassen, feuchte Flächen nicht betreten.

#### Anstrichaufbau bei Renovierungsanstrichen:

Eventuelle Altanstriche vollständig entfernen, stark abgenutzte Oberflächen vollständig abschleifen. Anstrichaufbau wie unter Grundbehandlung durchführen.

Hinweise

Zur Reinigung und Pflege dürfen nur LIVOS LATIS-Kokosölseifen Nr. 1875 verwendet werden. Fremdprodukte können zu Unverträglichkeiten und Verfärbungen führen.

Für einen helleren Effekt die LATIS Kokosölseife in weiß Nr. 1875-204 einsetzen.

Bei gerbstoffhaltigen Hölzern kann es zu Verfärbungen führen, daher vorher unbedingt Probeflächen anlegen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Juni 2017