



# MAGIC ANTRIEBE

- 2 Jahre Garantie auf Elektronik und 5 Jahre auf Mechanik\*\*
- 868 Mhz Funksignal 128-Bit AES Verschlüsselung
- Inkl. 2 Stück Design-Handsender
- Max. Geschwindigkeit: 210 mm/Sek
- Netzanschluss 230 V 50/60 Hz
- Um 90° drehbarer Antrieb
- Automatische Hinderniserkennung
- Geringer 2 W Ruhestrom
- Eingebaute Antriebsbeleuchtung mit Abschaltautomatik



## IDEAL DAZU:

Normstahl Design Codetaster  
3 Befehl Touchcode  
mit Hintergrundbeleuchtung,  
Rahmen silberfarbig,  
100 Mio. Codiermöglichkeiten,  
24 V-Version,  
Größe: 76x76x10mm,  
Auf-Putz-Montage,  
inkl. 10 m Verbindungskabel  
mit Magic Stecker



# SMART CONNECT

## AUTOMATISCH NOCH AUTOMATISCHER

Öffnen und schließen Sie Ihr Garagen- und Hoftor ganz gemütlich von überall! Dank der **ENTREMATIC SMART CONNECT APP** wird Ihr Zuhause noch sicherer und intelligenter.

Mehr Infos unter:  
[entrematic-smartconnect.com](http://entrematic-smartconnect.com)

- Kompatibel mit allen Normstahl Antrieben und vielen Antrieben anderer Hersteller
- Kompatibel mit APPLE HOMEKIT, AMAZON ALEXA und GOOGLE ASSISTANT
- OPTIONAL: Videoüberwachung per IP-Kamera
- Automatisches Öffnen per IFTTT-App Anbindung

Um die Bedienungssicherheit von ENTREMATIC SMART CONNECT sicherzustellen, empfehlen wir ausschließlich den Gebrauch mit einer Lichtschranke. Ihr NORMSTAHL-Fachhändler berät Sie gerne.



# NORMSTAHL SEITENSEKTIONALTOR

Bei diesem Torsystem rollen die Paneele seitwärts entlang der Wand in die Garage hinein. So ist das Seitensektionaltor eine praktische Alternative für alle, die ihre Garage möglichst bis unter die Decke nutzen möchten. Ideal für jeden, der häufig eine Schlupftür benötigt oder die komplette Garagenhöhe nutzen will.

- Max. Torbreite 6.000 mm (1-flügelig)
- Max. Torbreite 12.000 mm (2-flügelig)
- Max. Torhöhe 3.500 mm
- Integrierte Schlupftürfunktion mit Magic 1000 Torantrieb



**KUGELGELAGERTE LAUFROLLEN**  
Die kugelgelagerten Laufrollen sorgen für einen ruhigen und reibungslosen Torlauf.



**FINGERKLEMMSCHUTZ**  
Paneeleübergänge verhindern das Einklemmen von Fingern.



**10 JAHRE GARANTIE**  
auf alle Torteile und Toroberflächen inkl. Verschleißteile wie Rollen, Federn und Scharniere.\*\*



**STARKE ISOLIERUNG**  
Die 42mm thermisch getrennten Paneele gewährleisten hohe Stabilität & Wärmedämmung.

**NORMSTAHL - Mein Tor. Meine Vielfalt.**

\*\* nähere Informationen zu unseren Garantiebestimmungen finden Sie unter [www.normstahl.de](http://www.normstahl.de)



[www.normstahl.com](http://www.normstahl.com)

ENTREMATIC GROUP AB, 2020

# Normstahl

Mein Tor.



Mein Tor.  
Meine Vielfalt.

# NORMSTAHL SMART

Das Deckensektionaltor Smart wird mit stark isolierten 42mm Paneelen, kugelgelagerten Laufrollen, die eine hohe Wärmedämmung und einen ruhigen Torlauf garantieren, ausgeliefert. Mit den vielen Individualisierungsoptionen passt das Garagentor immer ideal zu Ihrem Haus und wirkt dabei immer modern.

- Max. Torbreite 6.000 mm
- Max. Torhöhe 3.000 mm
- Optional mit Lichtband, Schlupftür & Fenstern



**KUGELGELAGERTE LAUFROLLEN**  
Die kugelgelagerten Laufrollen sorgen für einen ruhigen und reibungslosen Torlauf.



**FINGERKLEMMSCHUTZ**  
Paneelübergänge verhindern das Einklemmen von Fingern.



**STARKE ISOLIERUNG**  
Die 42mm thermisch getrennten Paneele gewährleisten hohe Stabilität & Wärmedämmung.

# NORMSTAHL SUPERIOR

Das Deckensektionaltor Superior besticht durch höchste Sicherheit und Stabilität. Die Vielzahl an Modell-, Farb- und Oberflächenkonfigurationen wird durch eine beeindruckende Auswahl an Zubehör zur individuellen Gestaltung Ihres Sektionaltors abgerundet. Mehr geht nicht.

- Max. Torbreite 5.000 mm
- Max. Torhöhe 3.000 mm
- Option: SKG2 zertifizierter Einbruchschutz
- Maximale Bediensicherheit
- Optional mit Lichtband, Schlupftür & Fenstern



**BELÜFTETE BODENDICHTUNG**  
gegen feuchte Luft. Inklusive integrierter Flexzone zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.



**KUGELGELAGERTE LAUFROLLEN**  
Die kugelgelagerten Laufrollen sorgen für einen ruhigen und reibungslosen Torlauf.



**EIGENTUMSSCHUTZ**  
Optional gibt es für das Normstahl Superior zusätzlichen Einbruchschutz nach der Norm NEN 5096.



**HÖCHSTER SCHUTZ**  
vor Verletzungen durch abgedeckte Laufrollen, Laufschiene, Zugfedern und innenliegende Seilführung.



**FINGERKLEMMSCHUTZ**  
Paneelübergänge verhindern das Einklemmen von Fingern.



**STARKE ISOLIERUNG**  
Die 42mm thermisch getrennten Paneele gewährleisten hohe Stabilität & Wärmedämmung.

## TORE NACH MASS

Bei uns wird Ihr Tor millimetergenau in der Breite auf Ihre Garage angepasst - und das ohne Aufpreis.\*

\*für Breitenindividualisierungen bei Normstahl Smart und Normstahl Superior Deckensektionaltoren. Es gilt der Preis der nächsten Rasterbreite.

# DESIGNS

Gestalten Sie Ihr Tor nach Ihren Wünschen: Mit einer großen Auswahl an Modellen, Oberflächen, Farben sowie Zubehör, kann Ihr Tor in Stil und Funktion auf Ihre Situation ideal angepasst werden. **NORMSTAHL - Mein Tor. Meine Vielfalt.**

## MODELLE



## OBERFLÄCHEN



## STANDARDFARBEN



## VORZUGSFARBEN



## FENSTER



## LICHTBAND

Diese in Acrylglas ausgeführte Torsektion zieht sich als schmales Band über die gesamte Breite des Tores. Ca. 400 mm hoch.



## SCHLUPFTÜR

Eine Schlupftüre bietet die ideale Lösung, wenn Sie nicht immer das ganze Tor öffnen wollen um in die Garage zu gelangen.



## NEBENTÜR

Natürlich gibt es zu jedem Modell die passende Nebeneingangstür. Liegen Tor und Tür direkt nebeneinander, kann in den meisten Fällen die Höhe der Tor- und Türsektion aufeinander abgestimmt werden, so dass ein harmonischer Gesamteindruck entsteht.



## QUALITÄT FÜR HEUTE UND MORGEN

Die 1946 gegründete **NORMSTAHL GmbH** gehört heute einem großen schwedischen Konzern an. Unsere Kunden schätzen uns seit vielen Jahrzehnten als einen der größten Garagentorhersteller Europas. Deshalb vertreiben wir unsere Produkte auch weiterhin unter der Produktmarke **NORMSTAHL**.

Wir vertrauen unserer Qualität. Deshalb geben wir auf unsere Sektionaltore **10 JAHRE GARANTIE** auf alle Torteile und Toroberflächen inkl. Verschleißteile wie Rollen, Federn und Scharniere.\*\*

\*\*\* nicht in glatter Oberfläche verfügbar. Nur in Normhöhen machbar.